dal 1973 VIRCOL S.p.A.
Detergenti - Attrezzature per Pulizie - Monouso - Presidi sanitari

SCHEDA TECNICA

Rev. 0 del 09/04/2023
Codice UFI:NVV5-00RD-R00H-NCRE

Denominazione Commerciale : PDM LAVASTOVIGLIE

Immagine puramente indicativa e non vincolante ai fini commerciali

Descrizione Prodotto

PDM LAVASTOVIGLIE è un detergente a media alcalinità per il lavaggio meccanico delle stoviglie in presenza di acque medio/dolci non oltre i 25/30 °F o per impianti dotati di addolcitori che dovrebbero garantire una durezza di 9/12°F. Il formulato possiede un buon potere detergente che, in associazione alla combinazione di sequestranti ed antiridepositanti, è in grado di fornire ottimi risultati nelle condizioni di lavaggio sopra descritte.Adatto per tutti i tipi di lavastoviglie. Il prodotto presenta una concentrazione di attivo teorico di circa il 15%.

Proprietà

Adatto per acque con una durezza massima di 25/30 °F. È un buon controllore della durezza dell'acqua, anche se formulato per acque poco dure; ciò gli permette di evitare la formazione di residui calcarei sia sulle stoviglie che sulla lavastoviglie. Questo assicura minore manutenzione, stoviglie più brillanti e un risparmio di energia in quanto l'aumento dei costi a causa dell'effetto isolante delle incrostazioni sugli impianti è del 4% per un millimetro di incrostazione ma sale rapidamente al 36% per spessori di 5mm.

Notizie utili per il consumatore

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE
Può essere utilizzato in tutte le macchine lavastoviglie, siano esse monovasca, a ciclo continuo, a tracciamento che plurivasca.
Particolarmente adatto per lavabicchieri, dove normalmente si consigliano impianti per la depurazione dell'acqua.

Dosaggi e modalità d'uso

PDM LAVASTOVIGLIE è stato studiato per essere dosato automaticamente. Le concentrazioni variano da 1.0g/l a 2.0g/l e dipendono dalla durezza dell'acqua e dal tipo di sporco. La temperatura dell'acqua di lavaggio deve essere compresa tra i 55°C ed i 60°C. Può essere utilizzato in tutte le macchine lavastoviglie, siano esse monovasca, a ciclo continuo, a tracciamento che plurivasca, specificatamente con acque dolci o depurate.

Composizione

DUREZZA DELL'ACQUA	ADDOLCITA (9° - 12° F)	MEDIA (15° - 20° F)	DURA (OLTRE 25° F)
DOSE IN GR. / LT.	1	2	-

Confezionamento

Codice articolo: PFL1121
Materiale: tanica in PE
Capacità: 6kg
Pezzi per cartone: 1 x 4pz

Codice articolo: PFL1137
Materiale: tanica in PE
Capacità: 25kg
Pezzi per cartone: 1pz

VIRCOL S.p.A.
Via Oneda, 21 - 21018 Sesto Calende (VA)
www.vircol.it - info@vircol.it - Tel. 0331 924378 (4 linee R.A.) - Fax 0331 1570075
Codice Fiscale / Partita iva : 00314470121 - Capitale Sociale Euro 400.000,00 i.v. - R.E.A. 124702