

VIRCOL

dal 1973

S.p.A.

Detergenti - Attrezzature per Pulizie - Monouso - Presidi sanitari

SCHEDA TECNICA

Rev. 0 del 24/02/2023

Codice UFI:R5J0-50M7-M00D-YH2W

Pagina

1/2

Denominazione Commerciale :

PDM BRILLANTANTE



Immagine puramente indicativa e non vincolante ai fini commerciali



Descrizione Prodotto

PDM BRILLANTANTE è un brillantante per macchine lavastoviglie professionali a schiuma frenata ideale per la fase di risciacquo delle stoviglie con macchine professionali. Elimina macchie di calcare e residui di detersivo. Ha un pH acido, questa caratteristica gli consente di gestire in modo ottimale i problemi legati alle acque dure o ad elevato contenuto salino. Specifico per lavaggi in presenza di acqua non demineralizzata. PDM BRILLANTANTE è composto da una bilanciata miscela di tensioattivi non ionici dell'ultima generazione che, sfruttando la capacità di abbassare la tensione superficiale dell'acqua sulle stoviglie comporta la rottura della goccia che altrimenti tenderebbe a formarsi sulle stoviglie assicurandone una rapida asciugatura e un effetto brillante. Non contiene fosforo. Il prodotto presenta una concentrazione di attivo teorico di circa il 12%.

Proprietà

Il prodotto, data la concentrazione è studiato per essere dosato automaticamente. PDM BRILLANTANTE è adatto per qualsiasi tipo d'acqua e grazie alla sua acidità è particolarmente indicato per acque dure e acque addolcite (comunque ad alto contenuto salino), se ne consiglia il dosaggio mediante le apposite apparecchiature di dosaggio. PDM BRILLANTANTE accelera l'asciugatura delle stoviglie eliminando rapidamente le tracce d'acqua. Assicura grazie alla presenza di acido citrico l'assenza di residui salini sulle stoviglie. PDM BRILLANTANTE neutralizza eventuali tracce alcaline del prodotto di lavaggio impiegato. Usato regolarmente rallenta la formazione del calcare nella sezione di risciacquo della macchina.

Notizie utili per il consumatore

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE
Il prodotto, non essendo soggetto ad etichettature di pericolo, non richiede particolari accorgimenti. Devono comunque essere osservate tutte le attenzioni che devono essere generalmente essere rispettate per la manipolazione dei prodotti chimici.
Il prodotto deve essere stoccato lontano da fonti di calore e dal diretto contatto con i raggi solari.
PDM BRILLANTANTE è indicato per il risciacquo in macchine lavastoviglie professionali di qualsiasi dimensione.

Dosaggi e modalità d'uso

PDM BRILLANTANTE è studiato per essere dosato automaticamente. Per ottenere ottimi risultati la temperatura dell'acqua di risciacquo deve essere compresa tra 82°C e 88°C Il prodotto è consigliato per acque dure o addolcite (comunque ad elevato contenuto salino) ma può essere usato in qualsiasi condizione di durezza dell'acqua. Le concentrazioni variano in funzione della durezza dell'acqua e vanno da 0.8g/10Litri a 2g/10 Litri (0.08g/l – 0.2g/l).

VIRCOL S.p.A.

Via Oneda, 21 - 21018 Sesto Calende (VA)

www.vircol.it - info@vircol.it - Tel. 0331 924378 (4 linee R.A.) - Fax 0331 1570075

Codice Fiscale / Partita iva : 00314470121 - Capitale Sociale Euro 400.000,00 i.v. - R.E.A. 124702

Composizione

DUREZZA DELL'ACQUA	DOLCE (0° - 15° F)	MEDIA (16° - 25° F)	DURA (OLTRE 25° F)
DOSE IN GR. / LT.	0,08	0,16	0,2

Confezionamento

Codice articolo: PFL1122
Materiale: tanica in PE
Capacità: 5lt
Pezzi per cartone: 1 x 4pz

Codice articolo: PFL1142
Materiale: tanica in PE
Capacità: 10lt
Pezzo per cartone: 1pz

Codice articolo: PFL1138
Materiale: tanica in PE
Capacità: 20lt
Pezzo per cartone: 1pz