

VIRCOL S.p.A.

dal 1973

Detergenti - Attrezzature per Pulizie - Monouso - Presidi sanitari

SCHEDA TECNICA

Rev. 0 del 13/02/2023

Codice UFI:P676-R0K1-G00W-0AP5

Pagina

1/1

Denominazione Commerciale :

STEMAL S

Immagine puramente indicativa e non vincolante ai fini commerciali

Descrizione Prodotto

E' un detergente a elevata alcalinità per il lavaggio meccanico delle padelle in ambiente ospedaliero in presenza di acque medio/dure – dure (fino a 25-30°F). Il formulato possiede un elevato potere detergente che, in associazione alla combinazione di sequestranti ed antiridessanti, è in grado di fornire ottimi risultati anche in condizioni di lavaggio difficili. Il prodotto è stato studiato per garantire un buon controllo della durezza dell'acqua in presenza di variazioni anomale della stessa (es. da addolcitore malfunzionante).

Proprietà

Adatto in qualsiasi concentrazione di durezza dell'acqua. Essendo un ottimo controllore della durezza dell'acqua permette di evitare la formazione di residui calcarei sia sulle stoviglie che sulla lavastoviglie. Questo assicura minore manutenzione e un risparmio di energia in quanto l'aumento dei costi a causa dell'effetto isolante delle incrostazioni sugli impianti è del 4% per un millimetro di incrostazione ma sale rapidamente al 36% per spessori di 5mm.

Notizie utili per il consumatore

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE
Il prodotto data le sue caratteristiche fortemente caustiche deve essere manipolato con tutte le cautele riservate ad un prodotto corrosivo. Può essere utilizzato in tutte le macchine lavastoviglie, siano esse monovasca, a ciclo continuo, a tracciamento che plurivasca e in qualsiasi condizione di durezza dell'acqua. Particolarmente adatto per lavabicchieri.

Dosaggi e modalità d'uso

STEMAL S è stato studiato per essere dosato automaticamente. Le concentrazioni variano da 1.0g/l a 3.0g/l e dipendono dalla durezza dell'acqua e dal tipo di sporco. La temperatura dell'acqua di lavaggio deve essere compresa tra i 55°C ed i 60°C. Può essere utilizzato in tutte le macchine lavastoviglie, siano esse monovasca, a ciclo continuo, a tracciamento che plurivasca e in qualsiasi condizione di durezza dell'acqua.

Composizione

DUREZZA DELL'ACQUA	DOLCE (0° - 15° F)	DOLCE (16° - 25° F)	DOLCE (OLTRE 25° F)
DOSE IN GR. /LT	1	2	3

Confezionamento

Codice articolo: PFL188
Materiale: tanica in PE
Capacità: 6kg
Pezzo per cartone: 1 x 4pz

Codice articolo: PFL186
Materiale: tanica in PE
Capacità: 13kg
Pezzo per cartone: 1pz

Codice articolo: PFL187
Materiale: tanica in PE
Capacità: 25kg
Pezzo per cartone: 1pz

VIRCOL S.p.A.

Via Oneda, 21 - 21018 Sesto Calende (VA)

www.vircol.it - info@vircol.it - Tel. 0331 924378 (4 linee R.A.) - Fax 0331 1570075

Codice Fiscale / Partita iva : 00314470121 - Capitale Sociale Euro 400.000,00 i.v. - R.E.A. 124702